

WECO-MATIC

Vakuum-Verpackungsmaschinen

DK-Serie

Unsere Doppelkammermaschinen

WECO-MATIC bietet ein ideales Vakuum-Verpackungs-System zum Frischhalten von Lebensmitteln bei normaler Kühlschranktemperatur. Gehäuse und Kammer unserer Maschinen sind komplett aus Edelstahl und werden selbst den Hygieneanforderungen im mediz. Bereich gerecht.

Die DK-Serie ausgestattet mit folgenden Merkmalen:

- Plane Arbeitsfläche, somit leicht zu reinigen
- Genaues Einstellen des Endvakuumdrucks (max. 99,8%) durch Sensorsteuerung sowie von Schweißzeit und Softbelüftung, Pumpenwartungsprogramm
- Doppeltrennschweißung, der überstehende Beutelrand wird einfach abgetrennt
- Weitere Größen auf Anfrage. Abb. zeigt DK62-75



Max. Beutelgröße: 500 x 700 mm

Technische Daten

| | |
|--|-----------------|
| Außenmaße in cm (B x T x H) | 148,5x120,5x134 |
| Kammergröße in cm (B x T x H, je Kammer) | 62 x 75 x 25 |
| Schweißlänge in cm (je Kammer) | 2x 620 |
| Abstand Schweißschienen in cm | 75 |
| Vakuumpumpe in m ³ /h | 160 |
| Spannung in Hz | 400 V-3-50 |
| Leistungsaufnahme | 3,0 -5,0 kW |
| Gewicht in KG | ca. 537 |

Sonderausstattung

| | |
|--|----------|
| Sensorsteuerung (für genaues Endvakuum) | + |
| Programmierbare Steuerung | standard |
| Begasung (MAP) | + |
| Softbelüftung | standard |
| 2. Schweißsschiene | standard |
| 3. Schweißsschiene | + |
| Winkelschweißung | - |
| 1-2 Trennschweißung | + |
| Extra hoher Deckel 300 mm | + |
| Füllplatten im Deckel (Reduzierung des Vakuumzyklus) | + |

Zubehör

| | |
|--|----------|
| Schrägeinsatz | - |
| Einlegeplatten | standard |
| Fahrbares Untergestell (48 x 60 x 57 cm) | - |
| GreenVac Anschluss | - |

WECO-MATIC GMBH
87730 Bad Grönenbach
In der Paint 16

☎ +49 8334 / 987590
✉ info@weco-matic.de
www.weco-matic.de