

### DK-Serie

### Mașinile noastre cu dublă cameră

**WECO-MATIC** oferă un ideal Sistem de ambalare în vid pentru păstrarea alimentelor proaspete la temperatura normală a frigiderului. Carcasa și camera mașinilor noastre sunt realizate complet din oțel inoxidabil și chiar îndeplinesc cerințele de igienă din domeniul medical.

#### Echipat în serie DC cu următoarele caracteristici:

- Capac plat pentru o mai rapidă procesul de ambalare
- Setare precisă a presiunii finale a vidului (max. 99,8%) prin controlul senzorului, precum și prin timpul și software-ul de sudare ventilatie, program de intretinere pompe
- Sudură dublă tăiată, cea proeminentă Marginea pungii este pur și simplu tăiată
- Alte dimensiuni la cerere. Fig. prezintă DK62-75



**Max. dimensiunea pungii: 500 x 700 mm**

#### Specificatii tehnice

Dimensiuni externe în cm (W x D x H)	148,5x120,5x134
Dimensiunea camerei în cm (L x A x I)	62 x 75 x 25
Lungimea sudurii în cm	2x 620
Distanța barelor de etanșare în cm	75
Pompa de vid în m <sup>3</sup>	160
Tensiune in Hz	400 V-3-50
Consum de energie ( ) <sup>2</sup>	3,0 -5,0 kW
Greutate în KG	ca. 537

#### Echiptament special

Control senzor (pentru vid final precis)	+
Control programa	standard
Fumigare	+
Ventilație moale	standard
A doua bară de sudură <sup>2</sup>	standard
A treia bară de sudură <sup>2</sup>	+
Sudură unghiulară	-
1-2 suduri tăiate	+
Capac foarte înalt 300 mm	+
Plăci de umplere în capac (reducere a ciclului de vid)	+

#### Accesorii

Insert înclinat	-
Plăcile de inserat	standard
Baza mobilă (48 x 60 x 57 cm)	-
Conexiune GreenVac	-